

WAKOL D 3360 VersaTack

LINOLEUMO IR PVC GRINDŲ DANGŲ KLIJAI

Paruošti naudojimui, akrilo ir vandens pagrindo klijai.

Skirti klijuoti prie įgeriančių paviršių šias dangas:

- LVT grindų dangas,
- Tekstilines dangas su poliesterio, latekso, dvigubu sintetiniu ar džiuto pagrindais,
- Austinės medžiagos grindų dangas,
- Dygiuotus kilimus,
- Linoleumą,
- Kaučiukines dangas iki 2,5mm storio.

O prie įgeriančių ir neįgeriančių paviršių šias dangas:

- Homogenines ir heterogenines PVC dangas rulonų ar kvadratėlių formoje,
- Minkšto vinilo dangas

SPECIALIOS SAVYBĖS

- Laivybinis sertifikatas pagal „Marine equipment directive (MED) 96/98/EC
- Be skiediklių pagal TRGS 610
- Didelė klijų jėga
- Universalus panaudojimas
- Tinka klijuoti po kėdėmis su ratukais
- Labai maža emisija
- Tinka šildomoms grindims

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga:	Akrilo dispersija
Valiklis:	Kol klijai švieži – vanduo
Vėdinimo laikas:	Apie 10 – 20 min
Atviras išlaikymo laikas:	Iki 20 - 30 minučių
Laikymo temperatūra:	Ne žemiau kaip + 5 °C
Galiojimas:	12 mėnesių pilnai uždarytoje pakuotėje.
Emikodas pagal GEV	EC1 PLUS
Gis kodas:	D 1

SUNAUDOJIMAS

Minkšto vinilo danga	TKB A1 (250 - 280 g/m ²)
LVT, PVC, kaučiuko dangos	TKB A2 (300 - 350 g/m ²)
Tekstilinės dangos, linoleumas	TKB B1 (400 - 450 g/m ²)
Kieto pagrindo dangos	TKB B1 (500 - 550 g/m ²)

Išėigos taip pat priklausomai nuo pagrindo struktūros ir įgeriamumo.

ĮPAKAVIMAS

14 arba 6 kg.