

## Techninės specifikacijos

Pasirinkę „Vivafloors“, renkatės aukštos kokybės prabangią vinilinę dangą. Mūsų grindys yra kruopščiai išbandytos ir atitinka visus Europoje taikytinus reikalavimus.

<b>Specifikacijos</b>		<b>Klijavimas</b>	<b>„Click“ tipas*</b>
<i>Bendrasis storis</i>	EN 428	2,5 mm	6,5 mm Išimtinės plytelės: 6 mm („Click“ turi apatinį sluoksnį)
<i>Besidėvintis sluoksnis</i>	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
<i>Storas, garsą izoliuojantis IXPE paklotas</i>	–	–	1 mm
<i>Bendrasis svoris</i>	EN 430	4,53 kg/m <sup>2</sup>	6,85 kg/m <sup>2</sup> Išimtinės plytelės: 10,15 kg/m <sup>2</sup> Išimtis 6910, 6920, CV6810 ir CV8360: 9,15 kg/m <sup>2</sup>
<i>Paviršiaus apdorojimas</i>	Reljefinis	PUR	PUR
<i>Naudojimo klasifikacija</i>	EN 685	23, 33, 42	23, 33, 42
<i>Užfiksavimo sistema</i>			2G-2G Vālinge Išimtinės plytelės: 2G-5G Vālinge Išimtis CV6810 ir CV8360: Vālinge 2G-5G (nulenkiamas)
<b>Bandymų rezultatai</b>		<b>Klijavimas</b>	<b>„Click“ tipas*</b>
<i>Grindy šildymas</i>	EN 12524	Maks. 27 °C	Maks. 27 °C
<i>Šiluminė varža</i>	EN 12667	0,015 m <sup>2</sup> K/W	0,052 m <sup>2</sup> K/W Išimtinės plytelės: 0,042 m <sup>2</sup> K/W
<i>Kėdė su ratuku</i>	EN 425	Bandymas išlaikytas	Bandymas išlaikytas
<i>Atsparumas ugniai</i>	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
<i>Cheminis atsparumas</i>	EN 423	Geras	Geras
<i>Liekamoji varža</i>	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
<i>Atsparumas slydimui</i>	EN 13893	R9 Išimtis 7000 serija: R10	R9 Išimtis 7000 serija: R10
<i>Abrazyvumo klasė</i>	EN 660-2	T	T

<i>Garso mažinimas</i>	EN ISO 717-2	4 dB	19 dB ES norma, 5 dB NL norma kartu su Secura LVT Click Smart ISO 10140 Delta Lin 10 dB.
<i>Atsparumas šviesai</i>	ISO 105-B02	Bandymo rezultatas $\geq 6$	Bandymo rezultatas $\geq 6$
<i>Matmenų stabilumas</i>	EN 23999	$< 0,25 \%$	$< 0,25 \%$ Išimtinės plytelės, 6910, 6920, CV6810 ir CV8360: $\leq 0,15 \%$
<i>Matmenys</i>	EN 427	Bandymas išlaikytas	Bandymas išlaikytas
<i>Toksiškų elementų tyrimas</i>	LT 71	Netoksiška	Netoksiška
<i>Garantija</i>		Privatus – 25 metai Komeracinis – 10 metų	Privatus – 25 metai Komeracinis – 10 metų

\* Plytelės „Click“ tipo: SPC | Ažuolo ir pušies medienos lentos „Click“ tipo: EPC | CV6810 ir CV8360 „Click“ tipo: EPC

Mūsų grindys turi „Indoor Air Comfort Gold“ gaminio sertifikatą



**VIVA**floors