



 ARBRE

PARKETLENČIŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Svarbi informacija prieš pradedant

Labai svarbu prieš pradedant darbą **perskaityti ir iki galo suprasti šią instrukciją**. Netinkamai atlikus montavimą, **gali būti netaikoma garantija**.

Montuotojo / savininko atsakomybė

- Prieš montuojant, grindys turi būti **pristatytos į patalpą, kurioje bus montuojamos**, ir patikrintos.
- Garantija **netaikoma**:
 - Grindims, sugadintoms transportuojant.
 - Grindims, kurių grūdėtumas, raštas, spalva ar tekstūra pasikeitė dėl natūralių medienos savybių po montavimo.
- Apie pažeidimus transportuojant reikia pažymėti **pristatymo dokumentuose** ir, jei prekės būklė netinkama, **grąžinti vežėjui**.
- Montuotojas ir savininkas atsako už **galutinį kokybės patikrinimą** prieš montavimą.
- Jei lentos turi vizualinių ar techninių defektų – **jų nemontuokite**.
- Iki 15 % gaminių gali būti **nestandartinio (trumpesnio) ilgio**.
- Montuotojas turi **atsirinkti ir atmesti** brokuotas dalis.
- Jei kyla abejonių dėl lentų kokybės – **kreiptis į tiekėją prieš montuojant**.
- Pretenzijos dėl jau sumontuotų parketlenčių **nepriimamos**.

- Nedidelių defektų taisymas glaistu, laku ar alyva – **priimtina praktika**.
- Leidžiama iki **5 % defektų grindų plote** (gamybinė tolerancija).
- Rekomenduojamas užsakomas kiekis:
 - +5–7 % (įprastas montavimas)
 - +8–10 % (įstrižu kampu)
- Grindų montavimas turi būti **paskutinis projekto etapas**. Jei vykdomi kiti darbai – grindys turi būti uždengtos orui **laidia medžiaga** (plokšte, popieriumi, kartonu).

Reikalingi įrankiai ir priedai

Bendrieji įrankiai:

- Dulkių kaukė, akių apsauga
- Drėgmės matuoklis (medienai / betonui)
- Šluota arba dulkių siurblys
- Žymėjimo virvė ir kreida
- Rankinis ar elektrinis pjūklas
- Plaktukas, trinkelė, kampainis, ruletė, pieštukas
- Peilis, laužtuvas
- Kietmedžio remonto rinkinys (glaistas / dažai)
- Tarpikliai (8–15 mm)

Klijavimui papildomai:

- Grindų spaustukai, lipni juosta
- Dantyta mentelė, klijų valiklis

Montavimo sąlygos ir paruošimas

- Montuotojas privalo įvertinti, ar grindų pagrindas ir sąlygos yra tinkami. Gamintojas **neatsako** už žalą dėl netinkamo pagrindo.
- Grindų pagrindas turi būti: **sausas, švarus, tvirtas, lygus**.
- Pastatas turi būti uždarytas, o visi „šlapieji“ darbai – **užbaigti ir išdžiūvę**.
- Oro sąlygos: **18–25 °C**, drėgnumas: **40–60 %**. Jei RH < 30 % – paviršius gali skilinėti.
- Drėgnumo reikalavimai:
 - Betonas: ≤ 2,6 % (su šildymu), ≤ 3 % (be)
 - Mediena: ≤ 12 %
- Paviršiaus lygumas: ±2 mm / 2 m
- Pagrindo tvirtumas: **tikrinkite įbrėžimu** – jei trupėja, montuoti draudžiama
- Vinilo ar gumos plytelės turi būti **pašalintos**, plytelės – pašiurkštintos arba gruntuotos

Laikymas ir tvarkymas

- Gaminiai turi būti **iškraunami ir laikomi atsargiai**
- Laikyti sausoje ir šiltoje aplinkoje, **nepakuoti iki montavimo**

- Betonui – bent **60 dienų senumo**
- **Neįnešti grindų** į patalpą, kurioje dar neatlikti šlapieji darbai ar nėra tinkamo mikroklimato

Montavimas su grindiniu šildymu

- Maks. šilumos galia: **55 W/m²**
- Maks. paviršiaus temperatūra: **27 °C**
- Klijai – **elastingi, be vandens ir tirpiklių**
- Temperatūra turi būti keliami palaipsniui 7 dienas
- Išsami informacija – „*Arbre – grindinis šildymas*“

Parketlenčių klijavimo prie pagrindo instrukcija

Rekomenduojama, kad montavimą atliktų **specialistas**. Klijuoti galima ant **betono, OSB ar faneros**. Tai vienintelis leidžiamas metodas **ant šildomo pagrindo**.

1 žingsnis. Gruntavimas (tik betonui)

- Perskaitykite **grunto gamintojo instrukcijas**
- Gruntą tepkite voleliu ar teptuku
- Palaukite, kol visiškai **išdžius**

2 žingsnis. Paruošimas montavimui

- Rekomenduojama pradėti nuo **ilgosios sienos**, į šviesos arba vaikščiojimo kryptį
 - Per visą **perimetrą palikite 8–15 mm** plėtimosi tarpą
 - Pirmą eilę fiksuokite tarpikliais ar pleištais
 - Parketlenčių sujungimai: **≥ 50 cm persidengimas**
-

3 žingsnis. Klijų paskirstymas

- Naudoti 45° kampu **dantytą mentelę**
 - Klijus tepkite 2–3 eilių plotyje
 - Venkite klijų ant grindų paviršiaus – **nedelsdami nuvalykite**
-

4 žingsnis. Pradinės eilės montavimas

- Klijus tepkite tik pirmos eilės plotui
 - Pirmą eilę dėkite **iš kairės į dešinę**, griovelis – į sieną
 - Antroji eilė dedama sekant pirmąją
 - Patikrinkite eilių lygiavimą, **palaukite 30 min.**, kol klijai pradeda kietėti
 - Niekada nekljuokite daugiau nei galite sumontuoti per atviro klijų naudojimo laiką
 - Naudokite kalimo trinkelę – **švelniai prispauskite lentas**
 - Klijus nedelsdami valykite (pvz., vaitspiritu)
-

5 žingsnis. Baigiamieji darbai

- Paskutinę eilę nupjaukite – **palikite 8–15 mm tarpą**
- Grindys yra **galutinai apdirbtos gamykloje** – papildomas apdorojimas nereikalingas
- Valymas: **sausu būdu** – siurbliu ar šluotele
- Jei vykdomi kiti darbai – uždenkite **orui laidžia medžiaga**
- **Nenaudokite** lipnių juostų ar klijų tiesiai ant grindų
- Baldų kojas apsaugokite **veltinio pagalvėlėmis**
- **Laikykite likusias lentas** – gali prireikti remontui