



 ARBRE

---

# EGLUTĖS 45 LAIPSNŪ KAMPU MONTAVIMO INSTRUKCIJA (HERRINGBONE)

## Svarbi informacija prieš pradedant

Labai svarbu prieš pradedant darbą **perskaityti ir iki galo suprasti šią instrukciją**. Netinkamai atlikus montavimą, **gali būti netaikoma garantija**.

## Montuotojo / savininko atsakomybė

- Prieš montavimą prekės turi būti pristatytos į montavimo vietą, sudėtos patalpoje ir **atlikta jų patikra**.
- Garantija netaikoma grindims:
  - Sugadintoms transportavimo metu.
  - Kai po montavimo pasireiškia natūralios medienos savybės – raštas, tekstūra, spalva ar žymės.
- **Transportavimo žala** turi būti pažymėta pristatymo dokumentuose. Jei prekė nepriimtinos būklės – ji turi būti **grąžinta vežėjui**.
- Montuotojas ir savininkas atsako už **galutinę kokybės patikrą prieš montavimą**.
- **Iki 15 %** gaminių gali būti nestandartinio ilgio.
- **Defektuotos parketlentės turi būti atskirtos**, nupjautos ar nenaudojamos.
- Jei kyla abejonių dėl produkto kokybės – **kreiptis į tiekėją prieš montuojant**.
- Pretenzijos dėl jau sumontuotų lentų **nepriimamos**.
- Nedidelių defektų korekcija glaistu, alyva, laku ar dažais **yra įprasta praktika**.

- Gamybinė tolerancija – **iki 5 % grindų ploto**.
- Rekomenduojama įsigyti **bent 12 %** papildomo kiekio dėl nupjovimų ir rūšiavimo.
- Grindų montavimas turi būti **paskutinis statybos ar renovacijos etapas**. Grindys turi būti apsaugotos orui laidžia medžiaga (kartonu, popieriumi, medienos plaušų plokšte ir pan.).

---

## Reikalingi įrankiai ir priedai

### Būtina turėti:

- Dulkių kaukę, akių apsaugą
- Drėgmės matuoklį (medienos ir betono)
- Šluotą arba dulkių siurbį, žymėjimo virvę, kreidą
- Rankinį ar elektrinį pjūklą, plaktuką, kalimo trinkelę, kampainį, ruletę, pieštuką
- Peilį, laužtuvą, remonto rinkinį (glaistas, lazdelė ar dažai)
- Tarpiklius 8–15 mm atstumui

### Klijavimo atveju papildomai:

- Grindų spaustukai, juosta, dantyta mentelė, klijų valiklis

---

## Paruošimas ir sąlygos montavimui

- **Montuotojas/savininkas privalo užtikrinti**, kad pagrindas tinkamas – tvirtas, lygus, sausas, švarus.

- Nelygūs, pažeisti ar netinkamai paruošti paviršiai – **rizika, dėl kurios garantija netaikoma.**
- Pastate turi būti **uždari langai ir durys**, „šlapieji“ sluoksniai – **visiškai išdžiūvę.**
- Oro sąlygos: 18–25 °C temperatūra, 40–60 % drėgnumas – tiek prieš, tiek po montavimo.
- Betoninis pagrindas:
  - Drėgnis: ≤ 2,6 % su šildymu / ≤ 3 % be šildymo
  - Mediena: ≤ 12 %
- Pagrindo lygumo nuokrypis: **ne daugiau kaip 2 mm per 2 metrus.**
- Plytelės ar vinilo danga – **netinkama**, turi būti pašalinta.
- **Faneros pagrindas:** ≥ 19 mm storio. Jei lentų pagrindas – būtina papildoma fanera.

---

## Laikymas ir tvarkymas

- Gaminiai turi būti tvarkomi **atsargiai.**
- Laikyti sausoje, šiltoje patalpoje su kontroliuojama aplinka.
- Nevežti į patalpas, kuriose dar nebaigti „šlapieji“ darbai.
- Betonui turi būti **≥ 60 dienų senumo.**
- Ne mažiau kaip **48 val. prieš montavimą** parketlentes laikyti montavimo aplinkoje, neišpakuotas.

---

## Įrengimas su grindiniu šildymu

- Maksimali šilumos galia: **55 W/m<sup>2</sup>**
- Maksimali paviršiaus temperatūra: **27 °C**
- Klijai – **elastingi, be vandens ir tirpiklių**
- Detalesnė informacija – dokumente „*Arbre – grindinis šildymas*“

---

## Chevron (45° kampu) klijavimas prie pagrindo

### Paruošimas

#### Lentų rūšys:

- **L pakuotė** – kairiosios pusės lentos
- **R pakuotė** – dešinėsios pusės lentos

Prieš montavimą: rūšiuoti | dvi krūvas.

---

### 1 žingsnis: Gruntavimas (betonui)

- Vadovautis **grunto gamintojo instrukcijomis**
- Tepimas: teptuku arba voleliu
- Leisti gruntui išdžiūti prieš tęsiant darbą

---

### 2 žingsnis: Kambario paruošimas ir žymėjimas

- Patikrinkite patalpos kampus – įsitikinkite stačiakampiškumu

- Nustatykite **rašto kryptį**: ilgio ašimi, | pagrindinę patalpos dalį
- Nubrėžkite centrinę liniją, prisukite **pradžios faneros lentą** pagal V formą (1 pav.)

---

### 3 žingsnis: Klijų paskirstymas

- Temperatūra: **18–22 °C**
- Venkite klijuoti pradžios ir įėjimo vietas – tai padarykite vėliau
- Vadovaukitės **gamintojo nurodymais dėl atviro naudojimo laiko**
- Klijus tepkite tik **toje zonoje, kur vykdomas montavimas**

---

### 4 žingsnis: Montavimas

- Pradėkite nuo **kairiojo liežuvėlio** lentos – sulygiuokite su centrine linija, prispauskite
- Toliau dėkite **dešiniojo liežuvėlio** lentą, veidrodiniu principu
- Nestumdykite lentų – jungtis atlikti virš pagrindo, tada prispausti
- Tęskite 2–3 lentų porų montavimą, leiskite **klijams sukibti**
- Sekančioms eilėms **nubrėžkite naujas centrines linijas**
- Prie sienų palikite **8–15 mm tarpą**
- Baigus pirmas eiles – nuimkite pradžios lentą, montuokite toliau
- Visada tikrinkite **lygiavimą**, sulygiuokite raštą

## 5 žingsnis: Užbaigimas

- Leiskite klijams **visiškai išdžiūti**, kaip nurodyta
- Mažiausiai **24 val. po montavimo** – jokios apkrovos ar baldų
- Grindys yra **paruoštos naudoti**, papildomas apdorojimas nereikalingas
- Valykite sausu būdu (šluotele arba siurbliu)
- Jei vyksta kiti darbai – grindis uždenkite **orui laidžia medžiaga**
- Venkite **lipnių juostų** ar klijų naudojimo tiesiogiai ant grindų
- Po baldų kojomis – **veltinio pagalvėlės**
- **Laikykite atsarginių lentų**, jei ateityje prireiktų remonto